

21 мая 2019 г.

Артикул:

V1-I0-70156-03G02-6706240

Наименование:

Св-к Айрон 2.0 62W 4000K 1190*109*66мм IP67 опал

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	59	48	41	59	48	41	57	47	41	35
0.80	69	58	51	68	58	51	67	57	51	44
1.00	78	67	60	77	66	60	74	68	59	52
1.25	85	75	68	83	74	67	81	73	67	60
1.50	90	80	73	88	79	73	85	78	72	65
2.00	96	88	82	94	87	81	91	85	80	72
2.50	100	93	87	98	91	86	94	89	84	76
3.00	103	97	91	101	95	90	97	92	88	80
4.00	107	102	97	105	100	96	101	97	93	85
5.00	109	105	101	107	103	99	102	99	96	87
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	22	23,5	22,3	23,7	23,9	22,1	23,6	22,4	23,8	24
3H	23,4	24,8	23,7	25	25,2	23,5	24,8	23,7	25	25,3
4H	23,9	25,2	24,2	25,5	25,7	23,9	25,2	24,2	25,5	25,7
6H	24,2	25,4	24,6	25,7	26	24,2	25,4	24,5	25,7	26
8H	24,3	25,5	24,6	25,7	26	24,3	25,4	24,6	25,7	26
12H	24,3	25,4	24,6	25,7	26	24,3	25,4	24,6	25,7	26
x=4H / y=2H	22,6	23,9	22,9	24,2	24,4	22,7	24	23	24,2	24,5
3H	24,1	25,3	24,5	25,6	25,9	24,2	25,3	24,5	25,6	25,9
4H	24,8	25,8	25,1	26,1	26,4	24,8	25,8	25,1	26,1	26,5
6H	25,2	26,1	25,6	26,4	26,8	25,2	26,1	25,6	26,4	26,8
8H	25,3	26,1	25,7	26,5	26,9	25,2	26,1	25,7	26,5	26,8
12H	25,3	26,1	25,7	26,5	26,9	25,3	26	25,7	26,4	26,8
x=8H / y=4H	25	25,8	25,4	26,2	26,6	25	25,8	25,4	26,2	26,6
6H	25,5	26,2	25,9	26,6	27	25,5	26,2	25,9	26,6	27
8H	25,7	26,3	26,1	26,7	27,1	25,6	26,2	26,1	26,7	27,1
12H	25,7	26,3	26,2	26,7	27,2	25,7	26,2	26,1	26,6	27,1
x=12H / y=4H	25	25,7	25,4	26,1	26,5	25	25,8	25,4	26,1	26,5
6H	25,5	26,1	26	26,6	27	25,5	26,1	25,9	26,5	27
8H	25,7	26,2	26,2	26,7	27,2	25,6	26,2	26,1	26,6	27,1
UGR СВЕТИЛЬНИКА										
25										

