

16 мая 2019 г.

Артикул:

V1-I0-70072-03L01-6701865

Наименование:

Св-к Айрон пром 18 ВТ 6500К узк.15° 1215*109*66мм IP67

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) k(RI) x RCR = 5									
k=0.60	81	74	69	81	74	69	80	73	69	65
0.80	89	82	78	88	82	78	87	81	77	73
1.00	94	88	83	94	87	83	92	87	83	78
1.25	99	93	89	98	92	88	96	91	87	83
1.50	102	97	92	101	96	92	99	94	91	86
2.00	106	101	97	104	100	96	101	98	95	89
2.50	108	103	100	106	102	99	103	100	97	91
3.00	110	106	103	108	104	101	105	102	99	92
4.00	112	109	106	110	107	105	106	104	102	95
5.00	114	111	109	112	109	107	108	106	104	96
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	9,9	10,8	10,1	10,9	11,1	12	12,9	12,3	13,1	13,2
3H	11	11,9	11,3	12,1	12,3	12,7	13,5	12,9	13,7	13,9
4H	11,4	12,2	11,7	12,4	12,6	12,9	13,6	13,1	13,9	14,1
6H	11,5	12,3	11,8	12,5	12,8	13	13,7	13,3	13,9	14,2
8H	11,5	12,3	11,9	12,5	12,8	13	13,7	13,3	13,9	14,2
12H	11,5	12,2	11,8	12,5	12,8	12,9	13,6	13,3	13,9	14,2
x=4H / y=2H	10,4	11,2	10,7	11,4	11,6	12,2	13	12,5	13,2	13,4
3H	11,7	12,4	12,1	12,7	13	13,1	13,7	13,4	14	14,3
4H	12,2	12,8	12,5	13,1	13,4	13,4	14	13,7	14,3	14,6
6H	12,4	13	12,8	13,3	13,6	13,6	14,2	14	14,5	14,8
8H	12,4	12,9	12,8	13,3	13,7	13,7	14,2	14	14,5	14,9
12H	12,4	12,9	12,8	13,2	13,6	13,6	14,1	14,1	14,5	14,9
x=8H / y=4H	12,4	12,9	12,8	13,3	13,6	13,5	14	13,9	14,4	14,7
6H	12,7	13,1	13,1	13,5	13,9	13,8	14,3	14,3	14,7	15,1
8H	12,7	13,1	13,1	13,5	13,9	13,9	14,3	14,4	14,7	15,2
12H	12,7	13	13,1	13,4	13,9	14	14,3	14,4	14,7	15,2
x=12H / y=4H	12,4	12,9	12,8	13,2	13,6	13,5	13,9	13,9	14,3	14,7
6H	12,7	13,1	13,1	13,5	13,9	13,8	14,2	14,3	14,6	15,1
8H	12,7	13	13,2	13,5	14	13,9	14,3	14,4	14,7	15,2
UGR СВЕТИЛЬНИКА										
13										

