

16 июня 2019 г.

Артикул:

V1-I0-70073-03L01-6701865

Наименование:

Св-к Айрон пром 18 ВТ 6500К узк.15° 600*109*66мм IP67

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) k(RI) x RCR = 5									
k=0.60	81	73	69	80	73	69	79	73	68	64
0.80	89	82	77	88	81	77	87	81	77	72
1.00	94	87	83	93	87	83	91	87	82	77
1.25	99	92	88	98	92	88	96	91	87	82
1.50	102	96	92	101	95	92	98	94	91	85
2.00	106	101	97	104	99	96	101	97	94	89
2.50	108	103	100	106	102	99	103	99	97	90
3.00	110	106	102	108	104	101	104	101	99	92
4.00	112	109	106	110	107	105	106	104	102	95
5.00	114	111	109	112	109	107	107	106	104	96
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	12,8	13,7	13,1	13,9	14,1	14,7	15,6	15	15,8	16
3H	13,9	14,7	14,1	14,9	15,1	15,5	16,3	15,7	16,5	16,7
4H	14,3	15,1	14,5	15,3	15,5	15,7	16,5	15,9	16,7	16,9
6H	14,5	15,2	14,8	15,5	15,7	15,8	16,5	16,1	16,8	17
8H	14,5	15,2	14,8	15,5	15,7	15,8	16,5	16,1	16,7	17
12H	14,5	15,2	14,8	15,4	15,7	15,7	16,4	16	16,7	17
x=4H / y=2H	13,3	14,1	13,6	14,3	14,6	14,9	15,7	15,2	16	16,2
3H	14,5	15,2	14,9	15,5	15,8	15,9	16,6	16,2	16,8	17,1
4H	15,1	15,7	15,4	16	16,3	16,2	16,8	16,5	17,1	17,4
6H	15,4	16	15,8	16,3	16,6	16,4	17	16,8	17,3	17,7
8H	15,4	15,9	15,8	16,3	16,7	16,5	17	16,8	17,3	17,7
12H	15,4	15,9	15,8	16,3	16,6	16,4	16,9	16,8	17,3	17,7
x=8H / y=4H	15,3	15,8	15,6	16,1	16,5	16,3	16,8	16,7	17,2	17,5
6H	15,7	16,1	16,1	16,5	16,9	16,6	17,1	17	17,5	17,9
8H	15,7	16,1	16,2	16,5	17	16,7	17,1	17,1	17,5	17,9
12H	15,7	16	16,2	16,5	16,9	16,7	17	17,1	17,4	17,9
x=12H / y=4H	15,2	15,7	15,7	16,1	16,5	16,3	16,7	16,7	17,1	17,5
6H	15,7	16,1	16,1	16,5	16,9	16,6	17	17,1	17,4	17,9
8H	15,7	16,1	16,2	16,5	17	16,7	17	17,1	17,4	17,9
UGR СВЕТИЛЬНИКА	16									

