

16 мая 2019 г.

Артикул:

V1-I0-70072-03L01-6705465

Наименование:

Св-к Айрон пром 54 ВТ 6500К узк.15° 1215*109*66мм IP67

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	80	72	68	79	72	68	79	72	68	63
0.80	88	81	76	87	80	76	86	80	76	71
1.00	94	87	82	93	86	82	91	86	81	77
1.25	98	92	88	97	91	87	95	90	86	81
1.50	102	96	92	100	95	91	98	93	90	85
2.00	105	100	96	104	99	95	101	97	94	88
2.50	108	103	99	106	102	98	103	99	96	90
3.00	110	105	102	108	104	101	104	101	99	92
4.00	112	109	106	110	107	104	106	104	102	94
5.00	114	111	108	111	109	107	107	105	104	96
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	13,9	14,8	14,1	15	15,1	16,1	17	16,3	17,2	17,4
3H	14,9	15,7	15,1	15,9	16,1	16,9	17,8	17,2	18	18,2
4H	15,2	16	15,5	16,2	16,5	17,1	18	17,4	18,2	18,4
6H	15,4	16,1	15,7	16,4	16,6	17,3	18	17,6	18,3	18,5
8H	15,4	16,1	15,7	16,4	16,6	17,3	18	17,6	18,3	18,5
12H	15,4	16,1	15,7	16,3	16,6	17,3	18	17,6	18,2	18,5
x=4H / y=2H	14,5	15,3	14,8	15,5	15,8	16,3	17,2	16,6	17,4	17,6
3H	15,7	16,4	16	16,7	17	17,3	18,1	17,7	18,3	18,6
4H	16,2	16,9	16,6	17,2	17,5	17,7	18,3	18	18,6	18,9
6H	16,5	17,1	16,9	17,4	17,7	17,9	18,5	18,3	18,8	19,2
8H	16,5	17	16,9	17,4	17,8	17,9	18,5	18,3	18,8	19,2
12H	16,5	17	16,9	17,3	17,7	17,9	18,4	18,3	18,8	19,2
x=8H / y=4H	16,4	17	16,8	17,3	17,7	17,8	18,3	18,2	18,7	19
6H	16,8	17,2	17,2	17,6	18	18,1	18,5	18,5	18,9	19,3
8H	16,8	17,2	17,3	17,6	18,1	18,1	18,5	18,6	18,9	19,4
12H	16,8	17,1	17,3	17,6	18,1	18,1	18,5	18,6	18,9	19,4
x=12H / y=4H	16,4	16,9	16,8	17,3	17,7	17,7	18,2	18,1	18,6	19
6H	16,8	17,2	17,2	17,6	18	18,1	18,4	18,5	18,9	19,3
8H	16,8	17,2	17,3	17,6	18,1	18,1	18,5	18,6	18,9	19,4
UGR СВЕТИЛЬНИКА	17									

