

17 мая 2019 г.

Артикул:

V1-I0-70073-03L02-6701840

Наименование:

Св-к Айрон пром 18Вт 4000К үзк. 30° 600*109*66мм IP67

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	76	68	63	76	68	63	75	67	63	58
0.80	85	77	72	84	76	72	83	76	71	66
1.00	91	83	78	90	83	78	88	83	77	72
1.25	96	89	84	95	88	84	93	87	83	78
1.50	100	93	88	98	92	88	96	91	87	81
2.00	104	98	94	102	97	93	99	95	91	85
2.50	106	101	97	104	100	96	101	97	94	87
3.00	108	104	100	107	102	99	103	100	97	90
4.00	111	107	104	109	106	103	105	103	100	93
5.00	113	110	107	111	108	106	106	104	102	94
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	15,3	16,4	15,5	16,5	16,7	16,4	17,5	16,6	17,6	17,8
3H	16,3	17,3	16,6	17,5	17,8	17,4	18,4	17,6	18,6	18,8
4H	16,7	17,6	16,9	17,8	18	17,7	18,6	18	18,9	19,1
6H	16,7	17,6	17	17,8	18,1	17,8	18,7	18,1	18,9	19,2
8H	16,7	17,5	17	17,8	18,1	17,8	18,7	18,1	18,9	19,2
12H	16,6	17,5	17	17,7	18	17,8	18,6	18,1	18,9	19,1
x=4H / y=2H	15,8	16,8	16,1	17	17,2	16,7	17,7	17	17,9	18,1
3H	17,1	17,9	17,4	18,2	18,5	17,9	18,8	18,3	19	19,3
4H	17,5	18,2	17,8	18,5	18,8	18,4	19,2	18,8	19,5	19,8
6H	17,6	18,3	18	18,6	18,9	18,6	19,3	19	19,6	20
8H	17,6	18,2	18	18,5	18,9	18,7	19,3	19,1	19,6	20
12H	17,5	18,1	17,9	18,5	18,9	18,7	19,2	19,1	19,6	20
x=8H / y=4H	17,7	18,3	18,1	18,7	19	18,5	19,2	18,9	19,5	19,9
6H	17,8	18,4	18,3	18,7	19,2	18,9	19,4	19,3	19,8	20,2
8H	17,8	18,3	18,3	18,7	19,1	18,9	19,4	19,4	19,8	20,3
12H	17,8	18,2	18,3	18,6	19,1	18,9	19,3	19,4	19,8	20,2
x=12H / y=4H	17,7	18,2	18,1	18,6	19	18,5	19,1	18,9	19,4	19,8
6H	17,8	18,3	18,3	18,7	19,2	18,8	19,3	19,3	19,7	20,2
8H	17,8	18,2	18,3	18,7	19,1	18,9	19,3	19,4	19,8	20,2
UGR СВЕТИЛЬНИКА										
18										

