

17 мая 2019 г.

Артикул:

V1-I0-70072-03L02-6703665

Наименование:

Св-к Айрон пром 36Вт 6500К узк. 30° 1215*109*66мм IP67

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) k(RI) x RCR = 5									
k=0.60	75	67	61	74	66	61	74	66	61	56
0.80	84	75	70	83	75	70	81	74	70	65
1.00	90	82	77	89	82	77	87	82	76	71
1.25	95	88	83	94	87	83	92	86	82	76
1.50	99	92	87	97	91	87	95	90	86	80
2.00	103	97	93	102	96	92	99	94	91	84
2.50	106	101	96	104	99	95	101	97	94	87
3.00	108	103	100	106	102	99	103	99	96	89
4.00	111	107	104	109	105	103	105	102	100	92
5.00	113	109	107	110	108	105	106	104	102	94
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	15,4	16,5	15,7	16,7	16,9	16,6	17,7	16,9	17,9	18,1
3H	16,6	17,6	16,9	17,8	18	17,6	18,6	17,9	18,8	19
4H	17	17,9	17,3	18,2	18,4	17,9	18,9	18,2	19,1	19,4
6H	17,1	18	17,4	18,2	18,5	18,1	19	18,4	19,3	19,5
8H	17,1	17,9	17,4	18,2	18,5	18,1	19	18,4	19,3	19,5
12H	17	17,9	17,3	18,1	18,4	18,1	18,9	18,4	19,2	19,5
x=4H / y=2H	15,9	16,9	16,2	17,1	17,4	16,9	17,9	17,2	18,1	18,3
3H	17,3	18,2	17,7	18,4	18,7	18,1	19	18,4	19,2	19,5
4H	17,8	18,6	18,2	18,9	19,2	18,6	19,4	19	19,7	20
6H	18	18,7	18,4	19	19,3	18,9	19,6	19,3	19,9	20,2
8H	18	18,6	18,4	19	19,3	18,9	19,6	19,3	19,9	20,3
12H	17,9	18,5	18,3	18,9	19,3	18,9	19,5	19,3	19,9	20,3
x=8H / y=4H	18	18,7	18,4	19	19,4	18,8	19,4	19,2	19,7	20,1
6H	18,2	18,8	18,7	19,2	19,6	19,1	19,6	19,6	20	20,5
8H	18,3	18,7	18,7	19,1	19,6	19,2	19,7	19,7	20,1	20,6
12H	18,2	18,6	18,7	19,1	19,5	19,3	19,7	19,7	20,1	20,6
x=12H / y=4H	18	18,6	18,4	19	19,4	18,7	19,3	19,1	19,7	20,1
6H	18,3	18,7	18,7	19,1	19,6	19,1	19,6	19,6	20	20,4
8H	18,3	18,7	18,7	19,1	19,6	19,2	19,6	19,7	20,1	20,5
UGR СВЕТИЛЬНИКА										
18										

