

26 сентября 2019 г.

Артикул:

V1-I0-70503-04L06-6503040

Наименование:

Св-к Olymr Mini пром 30Вт 4000К 90°

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	72	62	57	71	62	57	70	62	57	52
0.80	81	72	67	80	72	67	79	71	66	61
1.00	88	80	75	87	80	75	86	80	74	69
1.25	94	87	82	93	86	81	91	85	81	75
1.50	98	91	86	97	91	86	94	89	85	79
2.00	103	97	93	101	96	92	98	94	90	84
2.50	106	100	96	104	99	95	100	96	93	86
3.00	108	103	99	106	102	98	102	99	96	89
4.00	111	107	103	108	105	102	104	102	99	91
5.00	112	109	106	110	107	104	106	103	101	93
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	21,5	22,8	21,8	23	23,2	21,8	23,1	22,1	23,3	23,5
3H	21,6	22,7	21,9	23	23,2	21,9	23	22,2	23,2	23,5
4H	21,6	22,6	21,9	22,9	23,1	21,8	22,9	22,1	23,1	23,4
6H	21,6	22,6	22	22,9	23,2	21,8	22,8	22,1	23,1	23,4
8H	21,7	22,7	22	22,9	23,2	21,9	22,8	22,2	23,1	23,4
12H	21,7	22,7	22,1	23	23,2	21,9	22,8	22,2	23,1	23,4
x=4H / y=2H	21,4	22,5	21,7	22,8	23	21,7	22,8	22	23	23,3
3H	21,6	22,5	21,9	22,8	23,1	21,8	22,8	22,2	23	23,3
4H	21,6	22,4	22	22,7	23,1	21,8	22,7	22,2	23	23,3
6H	21,8	22,6	22,2	22,9	23,3	21,9	22,7	22,3	23	23,4
8H	22	22,7	22,4	23	23,4	22,1	22,7	22,5	23,1	23,5
12H	22,1	22,7	22,5	23,1	23,5	22,1	22,7	22,5	23,1	23,5
x=8H / y=4H	21,5	22,2	22	22,6	23	21,8	22,4	22,2	22,8	23,2
6H	21,9	22,5	22,4	22,9	23,3	22,1	22,6	22,5	23	23,4
8H	22,2	22,7	22,7	23,2	23,6	22,3	22,8	22,7	23,2	23,6
12H	22,5	22,9	23	23,4	23,8	22,4	22,9	22,9	23,3	23,8
x=12H / y=4H	21,5	22,2	22	22,5	22,9	21,8	22,4	22,2	22,8	23,2
6H	22	22,5	22,4	22,9	23,4	22,1	22,6	22,6	23	23,5
8H	22,3	22,8	22,8	23,2	23,7	22,4	22,8	22,8	23,2	23,7

UGR СВЕТИЛЬНИКА	22
-----------------	----

