

5 сентября 2019 г.

Артикул:

V1-U0-00086-21000-6501540

Наименование:

Св-к накл NERO 15Вт 4000К 300*83мм IP65

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	59	48	41	58	48	41	57	47	41	34
0.80	69	58	51	68	57	50	66	57	50	43
1.00	77	67	59	76	66	59	74	67	59	52
1.25	84	74	67	83	73	67	80	72	66	59
1.50	89	80	73	88	79	72	85	77	71	64
2.00	96	88	81	94	86	81	91	84	79	71
2.50	100	92	86	98	91	85	94	88	83	75
3.00	103	96	91	101	95	90	97	92	88	79
4.00	107	101	97	104	99	95	100	96	93	84
5.00	109	104	100	107	102	99	102	99	96	87
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	18,5	20	18,8	20,2	20,4	18,7	20,1	18,9	20,3	20,5
3H	19,9	21,2	20,1	21,5	21,7	20,1	21,4	20,4	21,7	21,9
4H	20,4	21,7	20,7	21,9	22,2	20,6	21,9	20,9	22,2	22,4
6H	20,7	21,9	21	22,2	22,5	21	22,3	21,4	22,5	22,8
8H	20,8	22	21,2	22,3	22,6	21,2	22,3	21,5	22,6	22,9
12H	20,9	22	21,2	22,3	22,6	21,2	22,4	21,6	22,7	23
x=4H / y=2H	19,1	20,4	19,4	20,6	20,9	19,2	20,5	19,5	20,8	21
3H	20,6	21,8	21	22,1	22,4	20,8	21,9	21,2	22,2	22,5
4H	21,3	22,3	21,6	22,6	23	21,5	22,5	21,9	22,9	23,2
6H	21,7	22,7	22,1	23	23,4	22	22,9	22,4	23,3	23,7
8H	21,9	22,7	22,3	23,1	23,5	22,2	23,1	22,6	23,4	23,8
12H	22	22,8	22,4	23,2	23,6	22,3	23,1	22,8	23,5	23,9
x=8H / y=4H	21,5	22,4	21,9	22,7	23,1	21,7	22,6	22,1	22,9	23,3
6H	22,1	22,8	22,6	23,2	23,7	22,4	23,1	22,8	23,5	23,9
8H	22,3	23	22,8	23,4	23,8	22,6	23,3	23,1	23,7	24,1
12H	22,5	23,1	23	23,5	24	22,9	23,4	23,3	23,8	24,3
x=12H / y=4H	21,5	22,3	21,9	22,7	23,1	21,7	22,5	22,1	22,9	23,3
6H	22,2	22,8	22,6	23,2	23,7	22,4	23,1	22,9	23,5	23,9
8H	22,4	23	22,9	23,4	23,9	22,7	23,3	23,2	23,7	24,2
UGR СВЕТИЛЬНИКА										
22										

