

17 сентября 2019 г.

Артикул:

V1-U0-00086-21000-6502540

Наименование:

Св-к накл NERO 25Вт 4000К 300*83мм IP65

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	59	47	41	58	47	41	57	47	40	34
0.80	69	57	50	68	57	50	66	56	50	43
1.00	77	66	59	76	66	59	74	67	58	51
1.25	84	74	67	83	73	67	80	72	66	59
1.50	89	79	73	87	78	72	84	77	71	64
2.00	96	87	81	94	86	80	90	84	79	71
2.50	99	92	86	97	90	85	94	88	83	75
3.00	103	96	91	101	94	90	97	92	87	79
4.00	107	101	96	104	99	95	100	96	92	84
5.00	109	104	100	107	102	99	102	99	96	87
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	19,6	21,1	19,9	21,3	21,5	19,8	21,3	20	21,5	21,7
3H	21	22,4	21,3	22,6	22,8	21,2	22,6	21,5	22,8	23
4H	21,5	22,8	21,8	23,1	23,3	21,7	23	22	23,3	23,5
6H	21,8	23,1	22,2	23,3	23,6	22,1	23,3	22,4	23,6	23,9
8H	21,9	23,1	22,3	23,4	23,7	22,2	23,4	22,6	23,7	24
12H	22	23,1	22,3	23,4	23,7	22,3	23,4	22,6	23,7	24
x=4H / y=2H	20,2	21,5	20,5	21,8	22	20,3	21,6	20,6	21,9	22,1
3H	21,7	22,9	22,1	23,2	23,5	21,9	23	22,2	23,3	23,6
4H	22,4	23,4	22,7	23,7	24,1	22,6	23,6	22,9	23,9	24,3
6H	22,8	23,7	23,2	24,1	24,5	23,1	24	23,5	24,3	24,7
8H	22,9	23,8	23,4	24,2	24,6	23,2	24,1	23,6	24,5	24,8
12H	23	23,8	23,5	24,2	24,6	23,3	24,1	23,8	24,5	24,9
x=8H / y=4H	22,6	23,5	23	23,8	24,2	22,8	23,6	23,2	24	24,4
6H	23,2	23,9	23,6	24,3	24,7	23,4	24,1	23,8	24,5	24,9
8H	23,4	24	23,8	24,4	24,9	23,6	24,3	24,1	24,7	25,2
12H	23,5	24,1	24	24,5	25	23,8	24,4	24,3	24,8	25,3
x=12H / y=4H	22,6	23,4	23	23,8	24,2	22,8	23,6	23,2	24	24,4
6H	23,2	23,9	23,7	24,3	24,7	23,4	24,1	23,9	24,5	25
8H	23,5	24	23,9	24,5	24,9	23,7	24,3	24,2	24,7	25,2
UGR СВЕТИЛЬНИКА										
23										

