

23 мая 2019 г.

Артикул:

V1-U0-00498-21000-6502030

Наименование:

Св-к накл ТАВ 270*270*57 мм 20 Вт 3000К IP65

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	56	44	37	55	44	37	54	44	37	31
0.80	66	54	47	65	54	47	63	53	46	39
1.00	74	63	55	73	62	55	71	64	55	47
1.25	81	71	63	80	70	63	77	68	62	54
1.50	86	76	69	85	75	68	81	73	67	59
2.00	93	84	77	91	83	77	88	81	75	67
2.50	97	89	83	95	88	82	91	85	80	71
3.00	101	93	87	98	92	86	94	89	84	75
4.00	105	99	94	102	97	92	98	93	89	80
5.00	107	102	98	105	100	96	100	96	93	83
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	20,1	21,6	20,4	21,9	22,1	20,3	21,8	20,6	22	22,3
3H	21,7	23,1	22	23,3	23,6	21,9	23,3	22,2	23,6	23,9
4H	22,3	23,7	22,7	23,9	24,2	22,6	23,9	22,9	24,2	24,5
6H	22,8	24,1	23,2	24,4	24,7	23,2	24,4	23,5	24,7	25,1
8H	23	24,2	23,4	24,5	24,9	23,4	24,6	23,8	24,9	25,3
12H	23,1	24,3	23,5	24,6	25	23,6	24,7	24	25,1	25,4
x=4H / y=2H	20,8	22,1	21,1	22,4	22,7	20,9	22,2	21,2	22,5	22,8
3H	22,5	23,7	22,9	24	24,4	22,7	23,9	23,1	24,2	24,6
4H	23,3	24,4	23,7	24,7	25,1	23,6	24,6	24	25	25,4
6H	24	24,9	24,4	25,3	25,7	24,3	25,2	24,7	25,6	26
8H	24,2	25,1	24,6	25,5	25,9	24,6	25,5	25	25,9	26,3
12H	24,4	25,2	24,9	25,6	26,1	24,8	25,6	25,3	26,1	26,5
x=8H / y=4H	23,7	24,5	24,1	24,9	25,4	23,9	24,8	24,3	25,2	25,6
6H	24,5	25,2	24,9	25,7	26,1	24,8	25,5	25,2	25,9	26,4
8H	24,8	25,5	25,3	26	26,5	25,2	25,8	25,7	26,3	26,8
12H	25,2	25,7	25,7	26,2	26,7	25,6	26,1	26,1	26,6	27,1
x=12H / y=4H	23,7	24,5	24,1	24,9	25,4	23,9	24,7	24,3	25,1	25,6
6H	24,6	25,2	25,1	25,7	26,2	24,8	25,5	25,3	26	26,5
8H	25	25,6	25,5	26,1	26,6	25,3	25,9	25,8	26,4	26,9

