



5 сентября 2019 г.

Артикул:

V1-U0-00006-21000-6501250

Наименование:

CB-K ЖКХ 12W 5000K 224*90*52мм IP65 IK10 1/20

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	56	45	38	56	44	38	54	44	37	31
0.80	66	54	47	65	54	47	63	53	46	39
1.00	74	63	55	73	62	55	71	63	54	47
1.25	81	70	63	80	69	62	77	68	61	54
1.50	86	76	68	84	75	68	81	73	67	59
2.00	93	84	77	91	82	76	87	80	74	66
2.50	97	88	82	95	87	81	90	84	79	70
3.00	100	93	87	98	91	85	94	88	83	74
4.00	104	98	93	102	96	91	97	92	88	79
5.00	107	101	97	104	99	95	99	95	92	82
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	21,2	22,7	21,5	22,9	23,2	20,3	21,8	20,6	22	22,3
3H	23,1	24,5	23,4	24,8	25,1	21,7	23,1	22	23,4	23,7
4H	24,1	25,4	24,4	25,7	26	22,3	23,7	22,7	24	24,3
6H	25	26,3	25,4	26,6	26,9	22,8	24,1	23,2	24,4	24,7
8H	25,5	26,7	25,8	27	27,4	23	24,2	23,4	24,5	24,9
12H	26	27,2	26,4	27,5	27,8	23,2	24,3	23,5	24,7	25
x=4H / y=2H	21,7	23	22,1	23,3	23,6	21	22,4	21,4	22,7	23
3H	23,9	25,1	24,3	25,4	25,7	22,7	23,9	23,1	24,2	24,6
4H	25	26,1	25,4	26,5	26,8	23,4	24,5	23,8	24,9	25,3
6H	26,2	27,1	26,6	27,5	27,9	24,1	25	24,5	25,4	25,8
8H	26,7	27,6	27,2	28	28,5	24,3	25,2	24,8	25,6	26,1
12H	27,4	28,2	27,8	28,6	29,1	24,6	25,4	25	25,8	26,3
x=8H / y=4H	25,3	26,2	25,8	26,6	27,1	24	24,9	24,4	25,3	25,7
6H	26,7	27,5	27,2	27,9	28,4	24,8	25,6	25,3	26,1	26,5
8H	27,5	28,1	28	28,6	29,1	25,2	25,9	25,7	26,4	26,9
12H	28,3	28,9	28,8	29,4	29,9	25,6	26,2	26,1	26,7	27,2
x=12H / y=4H	25,3	26,2	25,8	26,6	27,1	24,1	24,9	24,6	25,3	25,8
6H	26,8	27,5	27,3	27,9	28,4	25,1	25,8	25,6	26,2	26,7
8H	27,6	28,2	28,2	28,7	29,2	25,6	26,2	26,1	26,7	27,2
UGR СВЕТИЛЬНИКА										
25										

