

5 сентября 2019 г.

Артикул:

V1-U0-00030-20000-2001830

Наименование:

Св-к LUX накл 18W 3000K 625*160*65мм опал

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	57	45	38	56	45	38	55	44	38	31
0.80	66	54	47	65	54	47	63	53	46	39
1.00	74	63	55	73	62	55	71	64	54	47
1.25	81	70	63	80	69	62	77	68	61	54
1.50	86	76	68	84	75	68	81	73	67	59
2.00	93	83	77	91	82	76	87	80	74	66
2.50	97	88	82	95	87	81	90	84	79	70
3.00	100	92	86	98	91	85	93	88	83	74
4.00	104	98	92	102	96	91	97	92	88	79
5.00	107	101	97	104	99	95	99	95	92	82
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	17,1	18,6	17,3	18,8	19	17,9	19,5	18,2	19,7	19,9
3H	18,4	19,8	18,7	20,1	20,4	20	21,4	20,3	21,6	21,9
4H	18,9	20,3	19,3	20,6	20,8	21	22,4	21,4	22,7	23
6H	19,3	20,6	19,6	20,9	21,2	22,2	23,5	22,6	23,8	24,1
8H	19,4	20,6	19,7	20,9	21,2	22,8	24,1	23,2	24,4	24,7
12H	19,4	20,6	19,8	20,9	21,3	23,6	24,8	23,9	25,1	25,4
x=4H / y=2H	17,8	19,2	18,2	19,5	19,7	18,5	19,8	18,8	20,1	20,4
3H	19,4	20,6	19,8	20,9	21,3	20,8	22	21,1	22,3	22,6
4H	20,1	21,2	20,5	21,5	21,9	22	23,1	22,4	23,5	23,9
6H	20,6	21,6	21	22	22,4	23,4	24,4	23,9	24,8	25,2
8H	20,8	21,7	21,2	22,1	22,5	24,2	25,1	24,6	25,5	25,9
12H	20,9	21,7	21,3	22,1	22,6	25,1	25,9	25,5	26,3	26,8
x=8H / y=4H	20,8	21,7	21,2	22,1	22,5	22,4	23,3	22,8	23,7	24,1
6H	21,6	22,3	22	22,8	23,2	24	24,8	24,5	25,3	25,7
8H	21,9	22,6	22,4	23	23,5	25	25,7	25,5	26,2	26,6
12H	22,1	22,7	22,6	23,2	23,7	26,1	26,7	26,6	27,2	27,7
x=12H / y=4H	20,9	21,8	21,4	22,2	22,6	22,4	23,3	22,9	23,7	24,1
6H	21,9	22,6	22,4	23,1	23,5	24,2	24,9	24,7	25,3	25,8
8H	22,4	23	22,9	23,5	24	25,2	25,8	25,7	26,3	26,8
UGR СВЕТИЛЬНИКА										
22										

