

5 сентября 2019 г.

Артикул:

V1-U0-00030-20000-2001840 без рассеивателя

Наименование:

Св-к LUX накл 18W 4000K 625*160*65мм

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	61	50	43	60	49	43	59	49	43	37
0.80	71	60	53	70	60	53	68	59	53	46
1.00	80	69	63	79	69	62	76	70	62	55
1.25	87	77	71	85	76	70	83	75	69	63
1.50	92	83	76	90	82	76	87	80	75	68
2.00	98	90	85	96	89	84	93	87	82	75
2.50	101	95	89	99	93	88	96	91	86	79
3.00	104	98	94	102	97	92	99	94	90	82
4.00	108	103	99	106	101	98	102	98	95	86
5.00	110	106	102	108	104	101	103	100	98	89
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	18,5	19,9	18,8	20,1	20,3	19,7	21,1	20	21,3	21,5
3H	19,3	20,6	19,6	20,8	21,1	20,9	22,2	21,2	22,4	22,7
4H	19,6	20,9	19,9	21,1	21,4	21,3	22,5	21,6	22,8	23
6H	19,7	20,9	20	21,2	21,4	21,4	22,6	21,7	22,9	23,1
8H	19,7	20,8	20	21,1	21,4	21,4	22,5	21,7	22,8	23,1
12H	19,6	20,7	20	21	21,3	21,4	22,5	21,7	22,7	23
x=4H / y=2H	19	20,2	19,3	20,5	20,7	20	21,3	20,3	21,5	21,7
3H	19,9	21	20,2	21,2	21,5	21,3	22,4	21,6	22,6	22,9
4H	20,3	21,3	20,7	21,6	21,9	21,7	22,7	22,1	23	23,4
6H	20,4	21,3	20,8	21,7	22	22	22,8	22,3	23,2	23,5
8H	20,4	21,2	20,8	21,6	22	22	22,8	22,4	23,1	23,5
12H	20,4	21,1	20,8	21,5	21,9	21,9	22,7	22,4	23,1	23,5
x=8H / y=4H	20,4	21,2	20,8	21,6	21,9	21,7	22,5	22,1	22,9	23,3
6H	20,6	21,3	21	21,7	22,1	22	22,7	22,4	23,1	23,5
8H	20,6	21,2	21	21,6	22	22	22,6	22,5	23	23,5
12H	20,5	21	21	21,5	21,9	22	22,5	22,5	23	23,4
x=12H / y=4H	20,4	21,1	20,8	21,5	21,9	21,7	22,4	22,1	22,8	23,2
6H	20,6	21,2	21	21,6	22	22	22,6	22,4	23	23,4
8H	20,6	21,1	21	21,5	22	22	22,5	22,5	23	23,4
UGR СВЕТИЛЬНИКА										

