

5 сентября 2019 г.

Артикул:

V1-U0-00044-20000-2003630

Наименование:

Св-к LUX накл 36W 3000K 1235*160*65мм опал

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) k(RI) x RCR = 5									
k=0.60	56	45	38	56	44	38	54	44	37	31
0.80	66	54	47	65	54	47	63	53	46	39
1.00	74	63	55	73	62	55	70	63	54	47
1.25	81	70	62	79	69	62	77	68	61	54
1.50	86	75	68	84	74	67	81	73	66	58
2.00	93	83	76	91	82	75	87	80	74	66
2.50	96	88	81	94	87	80	90	84	78	70
3.00	100	92	86	98	91	85	93	87	83	74
4.00	104	98	92	101	96	91	97	92	88	78
5.00	107	101	96	104	99	95	99	95	91	81
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	18,5	20,1	18,8	20,3	20,6	17,5	19,1	17,8	19,3	19,6
3H	20,6	22	20,9	22,3	22,5	18,9	20,3	19,2	20,5	20,8
4H	21,7	23	22	23,3	23,6	19,3	20,7	19,7	21	21,3
6H	22,8	24,1	23,2	24,4	24,7	19,6	20,9	20	21,2	21,5
8H	23,5	24,7	23,8	25	25,4	19,7	20,9	20,1	21,2	21,6
12H	24,2	25,4	24,6	25,7	26,1	19,7	20,9	20,1	21,2	21,6
x=4H / y=2H	19,1	20,4	19,4	20,7	21	18,3	19,7	18,7	19,9	20,2
3H	21,4	22,5	21,7	22,9	23,2	19,9	21	20,2	21,4	21,7
4H	22,6	23,7	23	24,1	24,5	20,5	21,6	20,9	21,9	22,3
6H	24	25	24,5	25,4	25,8	20,9	21,9	21,4	22,3	22,7
8H	24,8	25,7	25,2	26,1	26,6	21,1	22	21,5	22,4	22,8
12H	25,7	26,5	26,1	26,9	27,4	21,1	22	21,6	22,4	22,8
x=8H / y=4H	22,9	23,9	23,4	24,3	24,7	21,1	22	21,6	22,4	22,9
6H	24,6	25,4	25,1	25,8	26,3	21,9	22,6	22,3	23,1	23,5
8H	25,6	26,3	26,1	26,7	27,2	22,1	22,8	22,6	23,3	23,8
12H	26,7	27,3	27,2	27,8	28,3	22,3	22,9	22,8	23,4	23,9
x=12H / y=4H	23	23,8	23,4	24,2	24,7	21,3	22,1	21,8	22,6	23
6H	24,7	25,4	25,2	25,9	26,4	22,2	22,9	22,7	23,4	23,9
8H	25,8	26,4	26,3	26,9	27,4	22,6	23,2	23,1	23,7	24,2
UGR СВЕТИЛЬНИКА										
22										

