



18 октября 2019 г.

Артикул:

V1-R0-Y0511-10R10-2003630

Наименование:

СВ-к DL-Lens Comfort встр 36W 3000K 230x128 мм IP20 24 гр

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) k(RI) x RCR = 5									
k=0.60	90	84	81	89	84	80	89	84	80	77
0.80	97	92	88	96	91	88	95	91	88	84
1.00	101	96	92	100	95	92	99	95	92	88
1.25	105	100	97	104	99	96	102	98	95	91
1.50	107	103	100	106	102	99	104	100	98	94
2.00	109	105	102	108	104	102	105	102	100	95
2.50	111	107	105	109	106	104	106	104	102	96
3.00	112	109	107	111	108	105	107	105	103	97
4.00	114	112	110	112	110	108	109	107	106	99
5.00	115	113	112	113	112	110	109	108	107	100
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	4,7	5,3	4,9	5,5	5,6	4,7	5,3	4,9	5,5	5,6
3H	5,3	5,8	5,5	6	6,2	5,2	5,8	5,5	6	6,2
4H	5,6	6,1	5,8	6,3	6,5	5,5	6,1	5,8	6,3	6,5
6H	5,8	6,3	6,1	6,5	6,8	5,7	6,3	6	6,5	6,7
8H	5,8	6,4	6,1	6,6	6,9	5,8	6,3	6,1	6,6	6,8
12H	5,9	6,4	6,2	6,6	6,9	5,8	6,3	6,1	6,6	6,8
x=4H / y=2H	4,8	5,4	5,1	5,6	5,8	4,8	5,4	5,1	5,6	5,8
3H	5,6	6,1	5,9	6,3	6,6	5,6	6,1	5,9	6,3	6,6
4H	6	6,4	6,3	6,7	7	6	6,4	6,3	6,7	7
6H	6,3	6,7	6,7	7,1	7,4	6,3	6,7	6,6	7	7,3
8H	6,4	6,8	6,8	7,1	7,5	6,4	6,7	6,7	7,1	7,4
12H	6,4	6,8	6,9	7,2	7,6	6,4	6,7	6,8	7,1	7,5
x=8H / y=4H	6,1	6,5	6,5	6,8	7,2	6,1	6,4	6,4	6,8	7,2
6H	6,5	6,8	7	7,2	7,6	6,5	6,8	6,9	7,2	7,6
8H	6,7	7	7,1	7,4	7,8	6,6	6,9	7,1	7,3	7,8
12H	6,7	7	7,2	7,4	7,9	6,7	6,9	7,1	7,3	7,8
x=12H / y=4H	6,1	6,4	6,5	6,8	7,2	6	6,4	6,4	6,8	7,1
6H	6,5	6,8	7	7,2	7,7	6,5	6,8	6,9	7,2	7,6
8H	6,7	6,9	7,2	7,4	7,8	6,6	6,9	7,1	7,3	7,8

UGR СВЕТИЛЬНИКА	6
-----------------	---