

Артикул:

V1-R1-Y0518-90R06-2002030

Наименование:

Св-к трек TT-Vivo 20 Вт 3000К 196x240x65мм 35° белый RAL9010

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	91	86	82	91	86	82	90	85	82	79
0.80	98	93	90	98	93	90	97	92	89	86
1.00	102	97	94	101	97	94	100	96	93	89
1.25	105	101	98	104	100	97	103	99	97	93
1.50	108	104	101	107	103	100	105	101	99	95
2.00	110	106	103	109	105	103	106	103	101	96
2.50	111	108	105	110	107	104	107	104	103	97
3.00	113	110	107	111	108	106	108	106	104	98
4.00	115	112	110	113	111	109	109	107	106	99
5.00	116	114	112	114	112	111	110	109	108	100

СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	2,9	3,6	3,1	3,7	3,9	1,1	1,8	1,3	1,9	2,1
3H	2,8	3,4	3	3,6	3,8	0,9	1,6	1,2	1,7	1,9
4H	2,7	3,3	2,9	3,5	3,7	0,8	1,4	1,1	1,7	1,9
6H	2,6	3,2	2,9	3,4	3,6	0,8	1,3	1	1,6	1,8
8H	2,5	3,1	2,8	3,3	3,6	0,7	1,3	1	1,5	1,8
12H	2,5	3	2,8	3,3	3,6	0,7	1,2	1	1,5	1,7
x=4H / y=2H	2,7	3,3	2,9	3,5	3,7	0,8	1,4	1,1	1,7	1,9
3H	2,5	3	2,8	3,3	3,6	0,7	1,2	1	1,5	1,7
4H	2,4	2,9	2,7	3,2	3,5	0,6	1,1	0,9	1,3	1,6
6H	2,3	2,7	2,7	3,1	3,4	0,5	0,9	0,8	1,2	1,6
8H	2,2	2,6	2,6	3	3,4	0,4	0,8	0,8	1,2	1,5
12H	2,2	2,6	2,6	2,9	3,3	0,4	0,7	0,8	1,1	1,5
x=8H / y=4H	2,2	2,6	2,6	3	3,4	0,4	0,8	0,8	1,2	1,5
6H	2,1	2,5	2,6	2,9	3,3	0,3	0,6	0,7	1	1,4
8H	2,1	2,4	2,5	2,8	3,2	0,2	0,5	0,7	0,9	1,4
12H	2	2,3	2,5	2,7	3,2	0,2	0,4	0,6	0,9	1,3
x=12H / y=4H	2,2	2,6	2,6	2,9	3,3	0,4	0,7	0,8	1,1	1,5
6H	2,1	2,4	2,5	2,8	3,2	0,2	0,5	0,7	0,9	1,4
8H	2	2,3	2,5	2,7	3,2	0,2	0,4	0,6	0,9	1,3

UGR СВЕТИЛЬНИКА

1



