

24 апреля 2019 г.

Артикул:

V1-R0-T0493-05L21-2005630

Наименование:

Св-к Stellar-Line Comfort Up n Down подв.56W 3000K 1200\*35\*75 мм RAL9005 чер

| ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |                                                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ              |                                                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| ПОТОЛОК                             | 0.8                                                             | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0  |
| СТЕНЫ                               | 0.7                                                             | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0  |
| ПОЛ                                 | 0.2                                                             | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0  |
| ИНДЕКС КОМНАТЫ                      | КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$ |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| k=0.60                              | 31                                                              | 18  | 10  | 30  | 17  | 10  | 27  | 16  | 9   | 2  |
| 0.80                                | 39                                                              | 23  | 14  | 36  | 22  | 13  | 32  | 20  | 12  | 3  |
| 1.00                                | 45                                                              | 29  | 18  | 42  | 27  | 18  | 37  | 26  | 16  | 5  |
| 1.25                                | 51                                                              | 35  | 24  | 48  | 33  | 22  | 41  | 28  | 20  | 6  |
| 1.50                                | 56                                                              | 40  | 28  | 52  | 37  | 27  | 45  | 32  | 23  | 8  |
| 2.00                                | 64                                                              | 48  | 37  | 59  | 45  | 34  | 50  | 38  | 29  | 12 |
| 2.50                                | 70                                                              | 55  | 43  | 64  | 51  | 40  | 54  | 43  | 34  | 15 |
| 3.00                                | 74                                                              | 60  | 49  | 68  | 55  | 45  | 57  | 47  | 39  | 17 |
| 4.00                                | 80                                                              | 67  | 57  | 73  | 62  | 53  | 61  | 52  | 45  | 21 |
| 5.00                                | 84                                                              | 73  | 63  | 77  | 67  | 59  | 64  | 56  | 50  | 24 |
| СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004        |                                                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |

| ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR) |                        |      |      |      |      |                      |      |       |      |      |
|----------------------------------------------------|------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------|------|------|
| КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ                             |                        |      |      |      |      |                      |      |       |      |      |
| ПОТОЛОК                                            | 0.7                    | 0.7  | 0.5  | 0.5  | 0.3  | 0.7                  | 0.7  | 0.5   | 0.5  | 0.3  |
| СТЕНЫ                                              | 0.5                    | 0.3  | 0.5  | 0.3  | 0.3  | 0.5                  | 0.3  | 0.5   | 0.3  | 0.3  |
| ПОЛ                                                | 0.2                    | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2                  | 0.2  | 0.2   | 0.2  | 0.2  |
| РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ                                  | ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ |      |      |      |      | ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ |      |       |      |      |
| x=2H / y=2H                                        | 19,4                   | 20,6 | 20,3 | 21,5 | 22,7 | -10,9                | -9,8 | -10,1 | -8,9 | -7,7 |
| 3H                                                 | 30,2                   | 31,3 | 31,1 | 32,3 | 33,5 | -8,1                 | -7   | -7,2  | -6,1 | -4,8 |
| 4H                                                 | 35,1                   | 36,1 | 36   | 37   | 38,3 | -5,1                 | -4,1 | -4,2  | -3,1 | -1,9 |
| 6H                                                 | 39,4                   | 40,4 | 40,3 | 41,4 | 42,6 | -1,4                 | -0,4 | -0,5  | 0,5  | 1,8  |
| 8H                                                 | 41,5                   | 42,4 | 42,4 | 43,4 | 44,7 | 0,7                  | 1,6  | 1,6   | 2,6  | 3,8  |
| 12H                                                | 43,6                   | 44,5 | 44,5 | 45,5 | 46,8 | 2,9                  | 3,8  | 3,8   | 4,8  | 6    |
| x=4H / y=2H                                        | 19                     | 20   | 19,9 | 20,9 | 22,2 | 6,4                  | 7,4  | 7,3   | 8,4  | 9,6  |
| 3H                                                 | 29,9                   | 30,8 | 30,9 | 31,8 | 33,1 | 6,2                  | 7,1  | 7,1   | 8,1  | 9,3  |
| 4H                                                 | 35                     | 35,9 | 36   | 36,8 | 38,1 | 6                    | 6,9  | 7     | 7,9  | 9,2  |
| 6H                                                 | 39,8                   | 40,6 | 40,8 | 41,6 | 42,9 | 6,1                  | 6,9  | 7,1   | 7,9  | 9,2  |
| 8H                                                 | 42,2                   | 42,9 | 43,2 | 43,9 | 45,2 | 6,3                  | 7    | 7,3   | 8    | 9,4  |
| 12H                                                | 44,6                   | 45,3 | 45,6 | 46,3 | 47,6 | 6,8                  | 7,5  | 7,8   | 8,5  | 9,9  |
| x=8H / y=4H                                        | 34,7                   | 35,5 | 35,7 | 36,5 | 37,8 | 18,5                 | 19,2 | 19,4  | 20,2 | 21,5 |
| 6H                                                 | 39,7                   | 40,3 | 40,7 | 41,3 | 42,7 | 18,3                 | 18,9 | 19,3  | 19,9 | 21,3 |
| 8H                                                 | 42,2                   | 42,8 | 43,2 | 43,9 | 45,2 | 18,2                 | 18,8 | 19,2  | 19,8 | 21,2 |
| 12H                                                | 45,1                   | 45,6 | 46,1 | 46,6 | 48   | 18,1                 | 18,6 | 19,1  | 19,7 | 21,1 |
| x=12H / y=4H                                       | 34,6                   | 35,3 | 35,6 | 36,3 | 37,7 | 23,2                 | 23,8 | 24,1  | 24,9 | 26,2 |
| 6H                                                 | 39,6                   | 40,2 | 40,6 | 41,2 | 42,6 | 23,1                 | 23,7 | 24,1  | 24,7 | 26   |
| 8H                                                 | 42,2                   | 42,7 | 43,2 | 43,7 | 45,1 | 23                   | 23,5 | 24    | 24,6 | 25,9 |

|                 |    |
|-----------------|----|
| UGR СВЕТИЛЬНИКА | 23 |
|-----------------|----|