

24 апреля 2019 г.

Артикул:

V1-R0-W0493-05L21-2005630

Наименование:

Св-к Stellar-Line Comfort Up n Down подв.56W 3000K 1200*35*75мм RAL9010 бел

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	31	18	10	30	17	10	27	16	9	2
0.80	39	23	14	36	22	13	32	20	12	3
1.00	45	29	18	42	27	18	37	26	16	5
1.25	51	35	24	48	32	22	41	28	19	6
1.50	56	40	28	52	37	26	44	32	23	8
2.00	64	48	36	59	45	34	50	38	29	12
2.50	69	54	43	64	50	40	54	43	34	14
3.00	74	59	48	68	55	45	57	47	38	17
4.00	79	67	56	73	62	52	61	52	44	21
5.00	83	72	62	77	66	58	64	56	49	24
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	18,8	20	19,7	20,9	22,1	-6,3	-5,1	-5,4	-4,2	-3
3H	29,3	30,4	30,2	31,3	32,5	-2	-0,9	-1,1	0	1,2
4H	34,4	35,5	35,3	36,4	37,7	0,9	1,9	1,8	2,8	4,1
6H	39,6	40,5	40,5	41,5	42,8	4,3	5,2	5,2	6,2	7,5
8H	42,2	43,1	43,1	44,1	45,3	6,1	7,1	7,1	8	9,3
12H	44,8	45,7	45,7	46,7	48	8,2	9,1	9,1	10,1	11,3
x=4H / y=2H	18,4	19,4	19,3	20,3	21,6	6	7	6,9	7,9	9,2
3H	29	29,9	29,9	30,8	32,1	5,9	6,8	6,9	7,8	9,1
4H	34,3	35,1	35,2	36,1	37,4	6,1	7	7,1	8	9,3
6H	39,7	40,5	40,7	41,5	42,8	7	7,7	7,9	8,7	10,1
8H	42,5	43,2	43,5	44,2	45,6	7,8	8,6	8,8	9,6	10,9
12H	45,5	46,1	46,4	47,2	48,5	9,3	10	10,3	11	12,3
x=8H / y=4H	34	34,7	35	35,7	37,1	17,1	17,8	18,1	18,8	20,2
6H	39,5	40,1	40,5	41,2	42,5	17	17,6	18	18,6	20
8H	42,4	43	43,4	44,1	45,4	16,9	17,5	17,9	18,5	19,9
12H	45,7	46,2	46,7	47,2	48,6	17	17,5	18	18,5	19,9
x=12H / y=4H	33,9	34,6	34,9	35,6	36,9	21,7	22,4	22,7	23,4	24,8
6H	39,4	40	40,4	41	42,4	21,7	22,3	22,7	23,3	24,7
8H	42,3	42,9	43,4	43,9	45,3	21,6	22,1	22,6	23,2	24,5

UGR СВЕТИЛЬНИКА	24
-----------------	----