



24 апреля 2019 г.

Артикул:

V1-R0-W0493-05L21-2005640

Наименование:

Св-к Stellar-Line Comfort Up n Down подв.56W 4000K 1200*35*75мм RAL9010 бел

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	31	18	10	30	17	9	27	15	9	2
0.80	39	23	14	36	22	13	32	20	12	3
1.00	45	29	18	42	27	17	36	26	15	4
1.25	51	35	23	47	32	22	41	28	19	6
1.50	56	40	28	52	37	26	44	32	23	8
2.00	64	48	36	59	44	34	50	38	29	11
2.50	69	54	42	64	50	39	53	43	34	14
3.00	73	59	48	68	55	44	56	46	38	16
4.00	79	67	56	73	62	52	61	52	44	20
5.00	83	72	62	76	66	58	64	56	49	23
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	21,9	23	22,7	24	25,2	14,4	15,5	15,2	16,5	17,7
3H	25,8	26,9	26,7	27,8	29,1	16,1	17,2	17	18,1	19,4
4H	27,9	29	28,9	29,9	31,2	16,9	17,9	17,8	18,9	20,1
6H	30,3	31,2	31,2	32,2	33,5	17,6	18,5	18,5	19,5	20,8
8H	31,5	32,4	32,4	33,4	34,7	17,8	18,8	18,8	19,7	21
12H	32,9	33,8	33,9	34,8	36,1	18	18,9	19	19,9	21,2
x=4H / y=2H	22,4	23,4	23,3	24,4	25,6	18,4	19,5	19,4	20,4	21,7
3H	26,6	27,5	27,5	28,5	29,7	20,6	21,5	21,6	22,5	23,8
4H	28,9	29,8	29,9	30,8	32,1	21,7	22,5	22,6	23,5	24,8
6H	31,5	32,2	32,4	33,2	34,6	22,6	23,3	23,5	24,3	25,7
8H	32,8	33,6	33,8	34,6	35,9	22,9	23,6	23,9	24,6	26
12H	34,4	35,1	35,4	36,1	37,4	23,2	23,8	24,2	24,9	26,2
x=8H / y=4H	29,3	30	30,2	31	32,3	24,6	25,3	25,5	26,3	27,6
6H	32,1	32,8	33,1	33,8	35,2	26	26,7	27	27,7	29,1
8H	33,7	34,3	34,8	35,4	36,7	26,7	27,3	27,7	28,3	29,7
12H	35,6	36,1	36,6	37,1	38,5	27,3	27,8	28,3	28,8	30,2
x=12H / y=4H	29,3	30	30,3	31	32,3	25,5	26,1	26,5	27,2	28,5
6H	32,3	32,8	33,3	33,9	35,2	27,3	27,9	28,3	28,9	30,3
8H	34	34,5	35	35,6	36,9	28,3	28,8	29,3	29,8	31,2
UGR СВЕТИЛЬ										