

24 апреля 2019 г.

Артикул:

V1-R0-W0493-05L21-2003640

Наименование:

Св-к Stellar-Line Comfort подв./накл.36W 4000K 1200*35*75 мм RAL9010 белый /

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	88	82	78	88	82	78	87	82	78	75
0.80	96	90	86	95	90	86	94	89	86	82
1.00	100	95	91	99	94	91	98	94	90	87
1.25	104	99	96	103	98	95	101	97	94	90
1.50	107	102	99	105	101	98	103	100	97	93
2.00	109	105	102	108	104	101	105	102	100	95
2.50	111	107	104	109	106	103	106	103	101	96
3.00	112	109	106	110	107	105	107	105	103	97
4.00	114	111	109	112	110	108	108	107	105	98
5.00	115	113	111	113	111	110	109	108	107	99
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / $\gamma=2H$	10,3	11,1	10,5	11,3	11,4	10	10,8	10,2	11	11,2
3H	10,1	10,9	10,4	11,1	11,3	9,8	10,6	10,1	10,8	11
4H	10	10,8	10,3	11	11,2	9,7	10,5	10	10,7	10,9
6H	9,9	10,6	10,2	10,9	11,1	9,7	10,3	10	10,6	10,8
8H	9,9	10,6	10,2	10,8	11,1	9,6	10,3	9,9	10,5	10,8
12H	9,9	10,5	10,2	10,8	11	9,6	10,2	9,9	10,5	10,7
x=4H / $\gamma=2H$	10,1	10,8	10,3	11	11,2	9,8	10,5	10,1	10,7	11
3H	9,9	10,5	10,2	10,8	11,1	9,6	10,2	9,9	10,5	10,8
4H	9,8	10,4	10,1	10,7	11	9,5	10,1	9,9	10,4	10,7
6H	9,7	10,2	10,1	10,5	10,9	9,4	9,9	9,8	10,3	10,6
8H	9,6	10,1	10	10,5	10,8	9,4	9,8	9,8	10,2	10,6
12H	9,6	10	10	10,4	10,8	9,3	9,7	9,7	10,1	10,5
x=8H / $\gamma=4H$	9,6	10,1	10	10,5	10,8	9,4	9,8	9,8	10,2	10,6
6H	9,5	9,9	10	10,3	10,7	9,3	9,6	9,7	10	10,5
8H	9,5	9,8	9,9	10,2	10,7	9,2	9,5	9,6	10	10,4
12H	9,4	9,7	9,9	10,2	10,6	9,1	9,4	9,6	9,9	10,3
x=12H / $\gamma=4H$	9,6	10	10	10,4	10,8	9,3	9,7	9,7	10,1	10,5
6H	9,5	9,8	9,9	10,2	10,7	9,2	9,5	9,6	10	10,4
8H	9,4	9,7	9,9	10,2	10,6	9,1	9,4	9,6	9,9	10,3
UGR СВЕТИЛЬНИКА										
10										