

24 апреля 2019 г.

Артикул:

V1-R0-T0493-05000-2003630

Наименование:

Св-к Stellar-Line подв./накл.36W 3000K 1200*35*75 мм RAL9005 черный матовый

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	59	47	40	58	47	40	57	46	40	34
0.80	69	57	50	68	57	50	66	56	49	43
1.00	77	66	59	76	66	59	74	67	58	51
1.25	84	74	67	83	73	66	80	72	66	58
1.50	89	79	73	87	79	72	84	77	71	64
2.00	96	87	81	94	86	80	91	84	79	71
2.50	100	92	86	98	91	85	94	88	83	75
3.00	103	96	91	101	95	90	97	92	88	79
4.00	107	101	97	104	100	95	100	96	93	84
5.00	109	104	101	107	103	99	102	99	96	87
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	23,5	25	23,8	25,2	25,4	24	25,5	24,2	25,7	25,9
3H	24,8	26,2	25,1	26,4	26,7	25,4	26,8	25,7	27	27,3
4H	25,3	26,6	25,6	26,8	27,1	26	27,3	26,3	27,6	27,8
6H	25,5	26,7	25,8	27	27,3	26,4	27,6	26,7	27,9	28,2
8H	25,5	26,7	25,8	27	27,3	26,5	27,7	26,8	28	28,2
12H	25,5	26,6	25,8	26,9	27,2	26,5	27,7	26,9	28	28,3
x=4H / y=2H	24,1	25,5	24,5	25,7	26	24,5	25,8	24,8	26	26,3
3H	25,6	26,7	25,9	27	27,3	26,1	27,3	26,5	27,6	27,9
4H	26,1	27,2	26,5	27,5	27,8	26,8	27,9	27,2	28,2	28,5
6H	26,4	27,4	26,8	27,7	28,1	27,3	28,2	27,7	28,6	29
8H	26,5	27,4	26,9	27,7	28,1	27,5	28,3	27,9	28,7	29,1
12H	26,5	27,3	26,9	27,7	28,1	27,6	28,4	28	28,7	29,1
x=8H / y=4H	26,4	27,2	26,8	27,6	28	27	27,8	27,4	28,2	28,6
6H	26,8	27,5	27,2	27,9	28,3	27,6	28,3	28	28,7	29,2
8H	26,9	27,5	27,3	27,9	28,4	27,8	28,5	28,3	28,9	29,3
12H	26,9	27,4	27,4	27,9	28,4	28	28,5	28,5	29	29,5
x=12H / y=4H	26,4	27,2	26,8	27,6	28	27	27,8	27,4	28,1	28,5
6H	26,8	27,5	27,3	27,9	28,3	27,6	28,3	28,1	28,7	29,1
8H	26,9	27,5	27,4	27,9	28,4	27,9	28,4	28,3	28,9	29,3
UGR СВЕТИЛЬНИКА										
27										