

5 марта 2019 г.

Артикул:

V1-A3-00027-10000-4003640 колотый лёд

Наименование:

CB-K Cesal 36BT 4000K 600*600*62mm IP40

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	65	54	48	64	54	48	63	54	48	42
0.80	75	64	58	74	64	58	72	63	57	51
1.00	82	73	66	81	72	66	79	73	66	59
1.25	89	80	74	87	79	73	85	78	73	66
1.50	93	85	79	92	84	78	89	82	77	71
2.00	99	92	86	97	91	86	94	88	84	77
2.50	102	96	90	100	94	90	97	92	88	80
3.00	105	99	94	103	98	93	99	95	91	83
4.00	108	103	100	106	102	98	102	98	95	87
5.00	110	106	103	108	104	101	104	101	98	89
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	14,9	16,3	15,2	16,5	16,7	14,9	16,3	15,2	16,5	16,7
3H	15,8	17,1	16,1	17,3	17,5	15,8	17,1	16,1	17,3	17,6
4H	16,3	17,5	16,6	17,7	18	16,3	17,5	16,6	17,8	18
6H	16,7	17,8	17	18,1	18,3	16,7	17,9	17,1	18,1	18,4
8H	16,8	17,9	17,2	18,2	18,5	16,9	18	17,3	18,3	18,6
12H	16,9	18	17,3	18,3	18,6	17,1	18,1	17,4	18,4	18,7
x=4H / y=2H	15,3	16,5	15,6	16,7	17	15,3	16,5	15,6	16,7	17
3H	16,4	17,4	16,7	17,7	18	16,4	17,4	16,7	17,7	18
4H	17	17,9	17,3	18,2	18,6	17	18	17,4	18,3	18,6
6H	17,5	18,4	17,9	18,7	19,1	17,6	18,5	18	18,8	19,2
8H	17,8	18,6	18,2	18,9	19,3	17,9	18,7	18,3	19	19,4
12H	18	18,7	18,4	19,1	19,5	18,1	18,8	18,5	19,2	19,6
x=8H / y=4H	17,2	18	17,6	18,4	18,7	17,3	18	17,7	18,4	18,8
6H	17,9	18,6	18,4	19	19,4	18	18,7	18,5	19,1	19,5
8H	18,3	18,9	18,7	19,3	19,7	18,4	19	18,8	19,4	19,8
12H	18,6	19,1	19	19,5	20	18,7	19,2	19,2	19,6	20,1
x=12H / y=4H	17,2	17,9	17,6	18,3	18,7	17,3	18	17,7	18,4	18,8
6H	18	18,6	18,5	19	19,5	18,1	18,7	18,6	19,1	19,5
8H	18,4	18,9	18,9	19,3	19,8	18,5	19	19	19,5	19,9
UGR С										

