

5 февраля 2019 г.

Артикул:

VLS-20-096-3528-08-120-30+V4-R0-70.0001.KIT-0202

Наименование:

LED лента "BAPTOH" 9,6W/м 24V 3000K 40m x8mm IP20 SMD3528 120 LED/м (упа

| ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ                |                                                          |      |      |      |      |                      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|------|------|------|
| КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ                             |                                                          |      |      |      |      |                      |      |      |      |      |
| ПОТОЛОК                                            | 0.8                                                      | 0.8  | 0.8  | 0.7  | 0.7  | 0.7                  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0    |
| СТЕНЫ                                              | 0.7                                                      | 0.5  | 0.3  | 0.7  | 0.5  | 0.3                  | 0.7  | 0.5  | 0.3  | 0    |
| ПОЛ                                                | 0.2                                                      | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2                  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0    |
| ИНДЕКС КОМНАТЫ                                     | КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) k(RI) x RCR = 5 |      |      |      |      |                      |      |      |      |      |
| k=0.60                                             | 58                                                       | 47   | 40   | 57   | 46   | 40                   | 56   | 46   | 39   | 33   |
| 0.80                                               | 68                                                       | 57   | 49   | 67   | 56   | 49                   | 65   | 55   | 49   | 42   |
| 1.00                                               | 77                                                       | 66   | 58   | 75   | 65   | 58                   | 73   | 66   | 57   | 50   |
| 1.25                                               | 84                                                       | 73   | 66   | 82   | 72   | 66                   | 79   | 71   | 65   | 58   |
| 1.50                                               | 89                                                       | 79   | 72   | 87   | 78   | 71                   | 84   | 76   | 70   | 63   |
| 2.00                                               | 95                                                       | 87   | 81   | 94   | 86   | 80                   | 90   | 83   | 78   | 70   |
| 2.50                                               | 99                                                       | 92   | 86   | 97   | 90   | 85                   | 93   | 88   | 83   | 75   |
| 3.00                                               | 103                                                      | 96   | 90   | 100  | 94   | 89                   | 96   | 91   | 87   | 79   |
| 4.00                                               | 106                                                      | 101  | 96   | 104  | 99   | 95                   | 100  | 96   | 92   | 83   |
| 5.00                                               | 109                                                      | 104  | 100  | 106  | 102  | 99                   | 102  | 99   | 95   | 86   |
| СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004                       |                                                          |      |      |      |      |                      |      |      |      |      |
| ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR) |                                                          |      |      |      |      |                      |      |      |      |      |
| КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ                             |                                                          |      |      |      |      |                      |      |      |      |      |
| ПОТОЛОК                                            | 0.7                                                      | 0.7  | 0.5  | 0.5  | 0.3  | 0.7                  | 0.7  | 0.5  | 0.5  | 0.3  |
| СТЕНЫ                                              | 0.5                                                      | 0.3  | 0.5  | 0.3  | 0.3  | 0.5                  | 0.3  | 0.5  | 0.3  | 0.3  |
| ПОЛ                                                | 0.2                                                      | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2                  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  |
| РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ                                  | ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ                                   |      |      |      |      | ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ |      |      |      |      |
| x=2H / y=2H                                        | 20,3                                                     | 21,8 | 20,6 | 22   | 22,2 | 20,4                 | 21,9 | 20,7 | 22,1 | 22,3 |
| 3H                                                 | 21,8                                                     | 23,2 | 22,1 | 23,4 | 23,7 | 21,9                 | 23,3 | 22,2 | 23,5 | 23,7 |
| 4H                                                 | 22,4                                                     | 23,7 | 22,7 | 24   | 24,2 | 22,4                 | 23,7 | 22,7 | 24   | 24,2 |
| 6H                                                 | 22,8                                                     | 24   | 23,1 | 24,3 | 24,6 | 22,7                 | 24   | 23,1 | 24,3 | 24,5 |
| 8H                                                 | 22,9                                                     | 24,1 | 23,3 | 24,4 | 24,7 | 22,8                 | 24   | 23,1 | 24,3 | 24,6 |
| 12H                                                | 23                                                       | 24,2 | 23,4 | 24,5 | 24,8 | 22,8                 | 24   | 23,2 | 24,3 | 24,6 |
| x=4H / y=2H                                        | 20,9                                                     | 22,3 | 21,2 | 22,5 | 22,8 | 21                   | 22,3 | 21,3 | 22,6 | 22,8 |
| 3H                                                 | 22,6                                                     | 23,7 | 22,9 | 24   | 24,3 | 22,6                 | 23,8 | 23   | 24,1 | 24,4 |
| 4H                                                 | 23,3                                                     | 24,4 | 23,7 | 24,7 | 25   | 23,3                 | 24,4 | 23,7 | 24,7 | 25   |
| 6H                                                 | 23,8                                                     | 24,8 | 24,2 | 25,1 | 25,5 | 23,7                 | 24,7 | 24,1 | 25   | 25,4 |
| 8H                                                 | 24                                                       | 24,9 | 24,4 | 25,3 | 25,6 | 23,8                 | 24,7 | 24,3 | 25,1 | 25,5 |
| 12H                                                | 24,1                                                     | 24,9 | 24,6 | 25,3 | 25,7 | 23,9                 | 24,7 | 24,3 | 25,1 | 25,5 |
| x=8H / y=4H                                        | 23,5                                                     | 24,4 | 23,9 | 24,8 | 25,2 | 23,5                 | 24,4 | 23,9 | 24,8 | 25,2 |
| 6H                                                 | 24,2                                                     | 24,9 | 24,7 | 25,3 | 25,8 | 24,1                 | 24,8 | 24,5 | 25,2 | 25,7 |
| 8H                                                 | 24,5                                                     | 25,1 | 24,9 | 25,5 | 26   | 24,3                 | 24,9 | 24,7 | 25,3 | 25,8 |
| 12H                                                | 24,7                                                     | 25,2 | 25,1 | 25,7 | 26,1 | 24,4                 | 24,9 | 24,8 | 25,4 | 25,8 |
| x=12H / y=4H                                       | 23,5                                                     | 24,3 | 24   | 24,7 | 25,1 | 23,5                 | 24,3 | 24   | 24,7 | 25,1 |
| 6H                                                 | 24,2                                                     | 24,9 | 24,7 | 25,3 | 25,8 | 24,1                 | 24,8 | 24,6 | 25,2 | 25,7 |
| 8H                                                 | 24,5                                                     | 25,1 | 25   | 25,5 | 26   | 24,3                 | 24,9 | 24,8 | 25,3 | 25,8 |
| UGR СВЕТИЛЬНИКА                                    |                                                          |      |      |      |      |                      |      |      |      |      |
| 24                                                 |                                                          |      |      |      |      |                      |      |      |      |      |



