

Артикул:

VLS-20-144-2835-10-060-40+V4-R0-70.0001.КИТ-0203

Наименование:

LED лента "ВАРТОН" 14.4W/m 24V 4000K 40m x10mm IP20 SMD2835 60 LED/м

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	56	44	37	55	44	37	54	43	37	30
0.80	66	54	46	65	53	46	63	52	46	38
1.00	74	62	55	73	62	54	70	63	54	46
1.25	81	70	62	79	69	62	77	68	61	53
1.50	86	75	68	84	74	67	81	73	66	58
2.00	93	83	76	91	82	76	87	80	74	66
2.50	97	88	82	95	87	81	91	84	79	70
3.00	100	93	86	98	91	85	94	88	83	74
4.00	104	98	93	102	96	91	97	93	89	79
5.00	107	101	97	104	99	95	100	96	92	82

СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	22,4	23,9	22,6	24,1	24,3	21,4	23	21,7	23,2	23,4
3H	24,4	25,9	24,7	26,1	26,4	22,9	24,3	23,2	24,5	24,8
4H	25,5	26,9	25,8	27,1	27,4	23,4	24,8	23,7	25,1	25,3
6H	26,6	27,9	27	28,2	28,5	23,8	25,1	24,2	25,4	25,7
8H	27,2	28,5	27,6	28,8	29,1	23,9	25,2	24,3	25,5	25,8
12H	27,9	29,1	28,3	29,4	29,8	24	25,2	24,3	25,5	25,8
x=4H / y=2H	22,9	24,3	23,3	24,6	24,9	22,2	23,6	22,6	23,9	24,1
3H	25,2	26,5	25,6	26,8	27,1	23,9	25,1	24,3	25,4	25,8
4H	26,5	27,6	26,9	28	28,3	24,6	25,8	25	26,1	26,5
6H	27,8	28,8	28,3	29,2	29,6	25,2	26,2	25,6	26,5	26,9
8H	28,6	29,5	29	29,9	30,3	25,3	26,3	25,8	26,7	27,1
12H	29,4	30,3	29,8	30,7	31,1	25,4	26,3	25,9	26,7	27,1
x=8H / y=4H	26,8	27,8	27,3	28,2	28,6	25,3	26,2	25,7	26,6	27
6H	28,4	29,2	28,9	29,7	30,1	26,1	26,9	26,5	27,3	27,7
8H	29,4	30,1	29,8	30,5	31	26,4	27,1	26,9	27,5	28
12H	30,4	31,1	30,9	31,5	32	26,6	27,2	27,1	27,7	28,2
x=12H / y=4H	26,9	27,7	27,3	28,1	28,6	25,4	26,3	25,9	26,7	27,1
6H	28,6	29,3	29	29,7	30,2	26,4	27,1	26,9	27,5	28
8H	29,6	30,2	30,1	30,7	31,1	26,8	27,4	27,3	27,9	28,4

UGR СВЕТИЛЬНИКА	26
-----------------	----



