

17 июля 2019 г.

Артикул:

VLS-65-014-3056-16-072-40

Наименование:

LED лента "BAPTOH" 14W/м 230V AC 50mx16mm IP65 SMD3056 72 LED/м 1 метр

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	59	48	41	58	48	41	57	47	41	34
0.80	70	59	52	69	58	52	67	58	51	44
1.00	79	69	62	78	68	62	76	69	61	54
1.25	86	77	70	85	76	70	82	75	69	62
1.50	91	82	76	90	81	75	87	80	74	67
2.00	98	90	85	96	89	84	93	87	82	75
2.50	101	94	89	99	93	88	96	91	86	79
3.00	104	98	94	102	97	93	99	94	90	82
4.00	108	103	99	106	101	98	102	98	95	86
5.00	110	106	102	108	104	101	103	100	98	89
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	25,6	27	25,8	27,2	27,4	26,3	27,7	26,5	27,9	28,1
3H	25,6	26,9	25,9	27,1	27,4	27,3	28,6	27,6	28,8	29,1
4H	25,5	26,8	25,8	27	27,3	27,5	28,8	27,8	29	29,3
6H	25,4	26,6	25,8	26,9	27,2	27,6	28,8	28	29,1	29,4
8H	25,4	26,5	25,7	26,8	27,1	27,6	28,8	28	29,1	29,3
12H	25,3	26,4	25,7	26,7	27	27,6	28,7	28	29	29,3
x=4H / y=2H	25,8	27,1	26,2	27,3	27,6	26,5	27,7	26,8	28	28,2
3H	25,9	27	26,2	27,3	27,6	27,5	28,6	27,9	28,9	29,2
4H	25,9	26,8	26,2	27,2	27,5	27,8	28,8	28,2	29,1	29,5
6H	25,8	26,7	26,2	27	27,4	28	28,8	28,4	29,2	29,5
8H	25,8	26,6	26,2	26,9	27,3	28	28,8	28,4	29,2	29,5
12H	25,7	26,5	26,2	26,9	27,3	28	28,7	28,4	29,1	29,5
x=8H / y=4H	25,8	26,6	26,2	27	27,4	27,7	28,5	28,1	28,9	29,3
6H	25,8	26,5	26,2	26,9	27,3	27,9	28,5	28,3	29	29,4
8H	25,8	26,3	26,2	26,8	27,2	27,9	28,5	28,4	28,9	29,4
12H	25,7	26,2	26,2	26,7	27,2	28	28,4	28,4	28,9	29,4
x=12H / y=4H	25,8	26,5	26,2	26,9	27,3	27,7	28,4	28,1	28,8	29,2
6H	25,8	26,3	26,2	26,8	27,2	27,9	28,4	28,3	28,9	29,3
8H	25,7	26,2	26,2	26,7	27,2	27,9	28,4	28,4	28,8	29,3

UGR СВЕТИЛЬНИКА	27
-----------------	----