

8 июня 2019 г.

Артикул:

VLS-68-144-2835-10-060-40

Наименование:

LEDлента"ВАРТОН"14,4W/м 24V 4000K 10mx10mm IP68 SMD2835 60 LED/1м

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) k(RI) x RCR = 5									
k=0.60	55	43	35	54	42	35	53	42	35	28
0.80	64	52	44	63	52	44	62	51	44	37
1.00	73	61	53	71	60	53	69	62	52	45
1.25	80	68	61	78	68	60	75	66	59	52
1.50	85	74	66	83	73	66	80	71	65	57
2.00	92	82	75	90	81	75	86	79	73	65
2.50	96	88	81	94	86	80	90	83	78	69
3.00	100	92	86	97	90	85	93	87	83	73
4.00	104	98	92	102	96	91	97	92	88	79
5.00	107	101	97	104	99	95	100	95	92	82
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	16,7	18,3	17	18,5	18,7	16	17,6	16,3	17,8	18,1
3H	18,8	20,3	19,1	20,5	20,8	17,7	19,1	18	19,4	19,7
4H	19,5	20,9	19,9	21,2	21,5	18,3	19,7	18,6	20	20,3
6H	20,1	21,4	20,4	21,7	22	18,7	20	19,1	20,3	20,6
8H	20,3	21,6	20,6	21,9	22,2	18,8	20,1	19,2	20,4	20,7
12H	20,5	21,7	20,9	22	22,4	18,8	20,1	19,2	20,4	20,7
x=4H / y=2H	17,4	18,8	17,7	19,1	19,3	16,9	18,3	17,2	18,5	18,8
3H	19,6	20,8	20	21,2	21,5	18,7	19,9	19,1	20,3	20,6
4H	20,5	21,6	20,9	22	22,3	19,5	20,6	19,9	20,9	21,3
6H	21,2	22,2	21,6	22,5	22,9	20	21	20,4	21,4	21,8
8H	21,4	22,4	21,9	22,8	23,2	20,1	21,1	20,5	21,5	21,9
12H	21,7	22,6	22,2	23	23,4	20,2	21,1	20,6	21,5	21,9
x=8H / y=4H	20,7	21,7	21,2	22,1	22,5	19,9	20,8	20,3	21,2	21,6
6H	21,6	22,4	22	22,8	23,3	20,5	21,3	21	21,8	22,2
8H	22	22,7	22,5	23,1	23,6	20,8	21,5	21,2	21,9	22,4
12H	22,4	23,1	22,9	23,5	24	20,9	21,5	21,4	22	22,5
x=12H / y=4H	20,7	21,6	21,2	22	22,5	19,9	20,8	20,3	21,2	21,6
6H	21,6	22,4	22,1	22,8	23,3	20,6	21,4	21,1	21,8	22,3
8H	22,1	22,7	22,6	23,2	23,7	20,9	21,5	21,4	22	22,5
UGR СВЕТИЛЬНИКА										
20										